



ECOFIBRE KD - Für die nachträgliche Wärmedämmung zweischaliger Mauerwerke

Beschreibung

ECOFIBRE KD ist ein granuliertes Mineralwolleprodukt aus kunstharzgebundener Steinwolle, das speziell für die Kerndämmung zweischaliger Mauerwerke entwickelt wurde.

Anwendung

ECOFIBRE KD wird in ungepressten Softbags geliefert und ist maschinell trocken zu verarbeiten. Unser verarbeitungsfertiges Produkt eignet sich aufgrund der weichen Abpackung

sowohl für leistungsstarke Einblasmaschinen mit vorgeschaltetem Auflockerungswerk als auch für Maschinen ohne spezielle Zusatzausrüstung.

ECOFIBRE KD ist mittels Schläuchen raumausfüllend im Bauwerk als Kerndämmung für zweischaliges Mauerwerk zu verarbeiten. Die Verarbeitung darf nur gemäß der Zulassungsvorschriften erfolgen.

Zulassung und Zertifizierung

ECOFIBRE KD ist nach Z-23.12-1754 allgemein bauaufsichtlich zugelassen und wird durch die MPA Stuttgart fremdüberwacht.

ECOFIBRE KD darf nur durch geschulte und zugelassene Fachfirmen verarbeitet werden.

Die Autorisierung erfolgt über die ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH.

Technische Produktdaten				
Attribut	Symbole	Daten	Einheit	Norm
Anwendungsgebiet	WZ	nachträgliche Dämmung zweischaliger Mauerwerke	-	Z-23.12-1754
Brandverhalten	-	nichtbrennbar Baustoffklasse A1	-	DIN 4102-A1
Schüttdichte	-	ca. 85	kg/m ³	Z-23.12-1754
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,040	W/m * K	DIN 4108-3
Schmelzpunkt	-	>1000	°C	Z-23.12-1754
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	1/2	-	-

Diese technischen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer Produkte. Dargestellte Beispiele sind nicht verbindlich für den Einzelfall.

ECOFIBRE EINBLASDÄMMSTOFFE

Produkt: ECOFIBRE KD

November 2011 (ersetzt Februar 2010)