ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: +49(0)421 / 68 46 86 70
Fax: +49(0)421 / 68 46 86 69
E-mail: info@ecofibre.de

ECOFIBRE XIL 2

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR GEWÖLBTE DECKEN MIT ECOFIBRE XIL 2

Leistungstext

_____m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Wärmedämmschicht trocken oder unter Zugabe eines Benetzungsmittels (Wasserschaum).

Produkt: ECOFIBRE XIL 2

Nachhaltig hergestellte In-Situ Wärmedämmung gemäß EN 14064-1:2010

Verwendbarkeitsnachweis: BEUC-511-19719-378-19719

Leistungserklärung: 0809-CPR-1275

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ab 60 kg/m3: 0,037 W/mK

Brandverhalten: Euroklasse A1 nicht brennbar

Schmelzpunkt: größer gleich 1000°C

Nachhaltigkeit: Nur mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien (Wasserkraft und Erdwärme) hergestellt.

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos in einer Dicke von _____mm zulassungskonform aufblasen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² _____.

Eine Benetzung mit Wasserglas ist / ist nicht in einer Stärke von ____ml/m2 aufzubringen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² _____.

Eine Verschalung bzw. Abdeckung ist / ist nicht in einer Stärke von ____mm anzubringen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² _____.

Verarbeitung:
Die Leistungserklärung 0809-CPR-1275 der Eurofins Expert Services Oy (staatlich überwachte akkreditierte Zertifizierstelle) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: ECOFIBRE XIL 2 Art.-Nr.100 107 www.ecofibre.de