

## **ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH**

Arsterdamm 72 28277 Bremen

Tel.: +49(0)421 / 68 46 86 70 Fax: +49(0)421 / 68 46 86 69 E-mail: info@ecofibre.de

## **ECOFIBRE XIL 2**

Leistungstext

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR HORIZONTALE ODER GEWÖLBTE/SCHRÄGE ODER MÄßIG GENEIGTE NACH OBEN OFFENE DECKENKONSTRUKTIONEN MIT ECOFIBRE XIL 2

m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Wärmedämmschicht trocken oder unter Zugabe eines Benetzungsmittels (Wasserschaum).
Produkt: ECOFIBRE XIL 2
Nachhaltig hergestellte In-Situ Wärmedämmung gemäß EN 14064-1:2010
Verwendbarkeitsnachweis: BEUC-511-19719-378-19719
Leistungserklärung: 0809-CPR-1275
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ab 60 kg/m3: 0,037 W/mK
Brandverhalten: Euroklasse A1 nicht brennbar
Schmelzpunkt: größer gleich 1000°C
Nachhaltigkeit: Nur mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien (Wasserkraft und Erdwärme) hergestellt.
Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos ir einer Dicke vonmm zulassungskonform auf- bzw. einblasen.
Fertiggestellte Fläche in Euro / m²
Dämmstützen als Zulage in Form von Dämmquadern (100 x 100 mm) und einer Höhe, die der geplanten Dämmschichtdicke entsprechen, sind nach Vorgaben des Werkes, auf den zu dämmenden Untergrund, aufzukleben. Zulage je Dämmquader inEuro/Stück.
Verarbeitung: Die Leistungserklärung 0809-CPR-1275 der Eurofins Expert Services Oy (staatlich überwachte akkreditierte Zertifizierstelle) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.
ARTIKELBEZEICHNUNG: ECOFIBRE XIL 2 ArtNr.100 107 www.ecofibre.de