ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: +49(0)421 / 68 46 86 70
Fax: +49(0)421 / 68 46 86 69
E-mail: info@ecofibre.de

PAROC BLT 1

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR DACHSCHRÄGEN MIT PAROC BLT 1

Leistungsverzeichnis

_____m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Zwischensparrendämmschicht.

Produkt: PAROC BLT 1

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0809 – CPR - 1014

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK bei 65kg/m3 Einbaurohdichte

Brandverhalten: Euroklasse A1 nicht brennbar

Schmelzpunkt: größer gleich 1000°C

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos in einer Dicke von _____mm zulassungskonform in die Zwischensparrenhohlräume einblasen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² _____.

Geeignete Be- und Entlüftungsöffnungen sowie ein ordnungsgemäßer Hinterlüftungsspalt sind mit Hilfe adäquater Konstruktionen als Feuchteschutz gemäß den Anforderungen nach DIN 4108-3 anzubringen.

Verarbeitung:
Die Verarbeitungsrichtlinien gemäß des Zertifikates der Leistungsbeständigkeit 0809-CPR-1014 sind zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: PAROC BLT 1 Art.-Nr.100 104 www.ecofibre.de