**ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH**
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: +49(0)421 / 68 46 86 70
Fax: +49(0)421 / 68 46 86 69
E-mail: info@ecofibre.de

**PAROC BLT 1**

**01 ECOFIBRE-Dämmung, Wände**

---

01.01 ECOFIBRE-Dämmung Außenwände Holzrahmenbau

---

01.01.01 ECOFIBRE Steinwolledämmung Holzrahmenbau/Ständerwände

---

Pos.001 01.01.01.0001 Erstellen u. Verschließen Einblasöffnung, Folie

Herstellen von Einblasöffnungen in Wand durch Folie,
Durchmesser 95mm bis 120 mm, einschließlich
Verschließen durch luftdichtes Verkleben.

Einblasöffnung:
(_) Außenseite
(_) Innenseite

MENGE: ……. EINHEIT: Stk EP: …… GP: ……

Pos.002 01.01.01.0002 Erstellen u. Verschließen Einblasöffnung, Holzwerkstoff

Herstellen von Einblasöffnung in Wand durch
Holzwerkstoff,
Durchmesser 95mm bis 120 mm, einschließlich
luftdichtes Verschließen.

Einblasöffnung:
(_) Außenseite
(_) Innenseite

Holzwerkstoff:
Dicke: _____ cm
Material:_____

MENGE: ……. EINHEIT: Stk EP: …… GP: ……

Pos.003 01.01.01.0003 Erstellen u. Verschließen Einblasöffnung, Sonstiges

Herstellen von Einblasöffnung durch Wandbekleidung-
Sonstiges Durchmesser 95mm bis 120 mm, einschließlich
luftdichtes Verschließen.

Einblasöffnung:
(_) Außenseite
(_) Innenseite

Angaben zum Wandbekleidung-Sonstiges:
Material _____
Dicke _____ cm

MENGE: ……. EINHEIT: Stk EP: …… GP: ……

Pos.004 01.01.01.0004 ECOFIBRE-Steinwolledämmung Holzrahmenbau/Ständerwände

Wärmedämmschicht aus Steinwolle,
maschinell durch vorhandene Einblasöffnung
zwischen Ständer im Einblasverfahren in
Holzrahmenbau-/Ständerwände einbauen.
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,034 W/mK bei 65 kg/m3 Einbaurohdichte,
Euroklasse A1 nicht brennbar.

Einblasöffnung:
(_) Außenseite
(_) Innenseite

Wärmedämmschichtdicke:
Angabe:____ cm

Produktbezeichnung:
Paroc BLT 1 Steinwolle Einblasdämmung, Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0809-CPR-1014, Art.Nr. 100104, www.ecofibre.de

Besonderheiten:
Dämmung darf nur von geschulten und zertifizierten ECOFIBRE-Fachbetrieben ausgeführt werden.

MENGE: ……. EINHEIT: m≤ EP: …… GP: ……

ARTIKELBEZEICHNUNG: PAROC BLT 1 Art.-Nr.100 104 www.ecofibre.de