ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Arsterdamm 72
28277 Bremen
Tel.: +49(0)421 / 68 46 86 70
Fax: +49(0)421 / 68 46 86 69
E-mail: info@ecofibre.de

PAROC BLT 5

EINBLASDÄMMSYSTEM FÜR GESCHLOSSENE KEHLBALKENLAGEN MIT PAROC BLT 5

Leistungsverzeichnis

_____m² Wärmedämmung aus Steinwolleflocken als Wärmedämmschicht.

Produkt: PAROC BLT 5

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Zulassungs-Nr. Z-23.11-211

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/mK

Brandverhalten: Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102-1 (deutsche Anforderung)

Schmelzpunkt: über 1000°C nach DIN 4102-17

Anliefern und nach Vorgaben des Herstellers als Wärmedämmschicht gleichmäßig und fugenlos in einer Dicke von _____mm zulassungskonform auf- bzw. einblasen.

Fertiggestellte Fläche in Euro / m² _____.

Geeignete Einblasöffnungen werden durch Entfernen eines bzw. mehrerer orthogonal zum Kehlbalken verlaufende(-r/-n) Fußbodenbrett(-s/-er) geschaffen, die nach Abschluss der Dämmarbeiten mit den gleichen Fußbodenbrettern wieder zu verschließen sind.

Verarbeitung:
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.11-211 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) ist zu beachten. Die Verarbeitung darf nur durch autorisierte ECOFIBRE-Fachfirmen auf Grundlage der Herstellervorgaben erfolgen.

ARTIKELBEZEICHNUNG: PAROC BLT 5 Art.-Nr.100 103 www.ecofibre.de