Hoja de datos técnicos - PAROC BLT 5

Descripción:
PAROC BLT 5 es un producto de aislamiento térmico para insuflado no combustible, compuesto por lana de roca.

Aplicación:
PAROC BLT 5 es apropiado para techos de vigas de madera o de hormigón, así como suelos y paredes de áticos, tanto en edificios nuevos como antiguos. El aislamiento térmico por insuflado se aplica de forma mecánica mediante soplado abierto con aire o bien se insufla en espacios huecos. El bombeo neumático del material permite ahorrar tiempo y costes. El aislamiento térmico por insuflado con PAROC BLT 5 constituye una alternativa muy económica a los aislamientos convencionales con paneles o rollos aislantes.

Características:

Valor de cálculo de conductividad térmica	0,038 W/m*K
Densidad de montaje bruta	aprox. 45 - 50 kg/m3
No inflamable	material de construcción clase A1
Punto de fusión	superior a 1000 °C
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua	1µ

Homologación:

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt	Z-23.11-211

Autorización:
PAROC BLT 5 solo debe ser manipulado por empresas autorizadas por ECOFIBRE con la correspondiente formación y certificación. Durante la manipulación deben cumplirse las indicaciones del fabricante y las normas descritas en la homologación del Deutsches Institut für Bautechnik.

Referencia:
Ref. 100 103

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH
Hastedter Heerstraße 283
28207 Bremen (Alemania)
Tel.: 0049 (0)421 / 684 686 70
Fax: 0049 (0)421 / 684 686 69

info@ecofibre.de
http://www.ecofibre.de
https://www.facebook.com/ecofibre.de
https://twitter.com/#!/ECOFIBRE_DE