Dämmung für Dachboden und Dachschrägen

Bei der nachträglichen Dämmung von Dachböden bietet das ECOFIBRE Einblasdämmsystem eine wirtschaftliche Alternative zur herkömmlichen Dämmung mit Platten oder Mat-

ten an. BLT 5 Steinwolleflocken lassen sich auf komplexen Balkenlagen schnell offen aufbringen. Es ist kein zeitaufwendiges Hochtragen und Anschneiden notwendig. Mit einem Schmelzpunkt von über 1000°C ist BLT 5 nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1. Die Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,038 W/m*K sorgt

für ein gesundes, angenehmes Raumklima und senkt spürbar die Heizkosten. BLT 5 ist ideal geeignet für Geschossdecken, Zwischendecken, Dachschrägen und Drempelräume.

Ihre Vorteile im Überblick

- **+ Heizkostenersparnis von 25 % und mehr**
- **+ Höchster Brandschutz mit Baustoffklasse A1**
- **+ Kostengünstige, schnelle und saubere Ausführung**
- **+ Kurze Einbauzeit und keine Belästigung der Hausbewohner bzw. Nachbarn**
- **+ Gesundes und angenehmes Raumklima**
- **+ Deutliche Wertsteigerung Ihrer Immobilie**
- **+ Erfüllung der Energieeinsparverordnung EnEV**
- **+ CO_2-Einsparung und Schonung der Umwelt**
- **+ kurze Amortisationszeit der Investition**
- **+ Steuerliche Absetzbarkeit der Wärmedämmarbeiten**

Wir beraten Sie gerne! Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns!

Registrierter Fachbetrieb:

Weitere Produktinformationen können Sie jederzeit online auf **http://www.ecofibre.de** abrufen!

ECOFIBRE.DE ... hält mich warm!

Jetzt 25 % und mehr Heizkosten sparen !

EINBLASDÄMMUNG BLT 5 - WLS 038 - Das Beste für Ihren Dachboden

Ihre Vorteile:

Premiumprodukt (WLS 038)
sehr gute Wärmedämmung
hoher Schallschutz
nicht brennbar mit einem Schmelzpunkt über 1000°C

ECOFIBRE.DE ... hält mich warm!

Wohnkomfort steigern und Kosten senken

Ein ungedämmtes Dach führt zu einem hohen Energieverlust. Beheizte Raumluft steigt nach oben und verpufft in ungenutzen, kalten Dachbereichen.

Auch die Energiepreise steigen stetig weiter und ungedämmte Gebäude werden zu regelrechten Energiefressern. Hohe Nebenkosten verschlechtern zudem den Marktwert Ihrer Immobilie.

Ein ungenutzer Dachraum sollte von den beheizten Bereichen des Gebäudes energetisch abgetrennt werden. Sehr effektiv und kostengünstig ist bspw. die nachträgliche Dämmung von Dachböden und Drempelräumen. Hierzu muss lediglich der ungenutzte Raum mit dem Dämmstoff aufgefüllt werden. BLT 5 Steinwolleflocken passen sich flexibel allen Konstruktionen an und müssen nicht aufwendig zugeschnitten oder angepasst werden.

Mit Hilfe dieser Einblasdämmung können diese Bereiche schnell und kostengünstig gedämmt werden.

Das Premiumprodukt BLT 5 mit WLS 038

BLT 5 ist die erste Steinwolle-Einblasdämmung für Dachbereiche mit einem Dämmwert der Wärmeleitfähigkeitsstufe 038.
Das Produkt verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik und wird von der Materialprüfanstalt Stuttgart fremdüberwacht.

Premiumeigenschaften

- **Geringe Einblasrohdichte ca. 45 - 55 kg / m³**
- **Hervorragende Wärmedämmung**
- **Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit**
  λ = 0,038 W / m*K
- **Nichtbrennbar gemäß Baustoffklasse A1**
- **Schmelzpunkt über 1000°C**
- **Erfüllt höchste Brandschutzanforderungen**
- **Beste Schalldämmung**
- **Diffusionsoffen (1µ)**
- **Trocken als auch mit Wasserschaum verarbeitbar**
- **Bauaufsichtlich zugelassen (Z-23.11-211)**
- **EnEV-konform**

Wir erstellen Ihnen gerne einen kostenlosen und unverbindlichen Kostenvoranschlag!

Einbauaufwand und Kosten

Die Einblasdämmung ist eine wirtschaftliche und schnelle Dämmtechnik mit der ein durchschnittliches Einfamilienhaus innerhalb von ein bis zwei Tagen gedämmt werden kann.

Die schnelle Einbauzeit minimiert erheblich die Kosten.

Für die Verarbeitung ist i.d.R. kein Baugerüst erforderlich. Die Hausbewohner und Nachbarn werden nicht durch aufwendige Baumaßnahmen belästigt.

Amortisation

Bei gleichbleibenden Energiekosten amortisiert sich die Wärmedämmmaßnahme innerhalb von ca. 3 Jahren.

Das Einblasdämmverfahren

BLT 5 eignet sich hervorragend für die Einblasdämmung in unterschiedlichen Dachbereichen (Oberste Geschossdecke, Dachschrägen, Drempelräumen). Die Steinwolleflocken können entweder offen aufgeblasen oder in Hohlräume eingeblasen werden.

BLT 5 wird mit Luftdruck in alle Hohlräume eingeblasen. Die Wärmedämmmaßnahmen sind innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen.

BLT 5 ist die einfachste Art Geld zu sparen!

ECOFIBRE.DE
... hält mich warm!